




conductos de evacuación y sistemas de chimeneas



*Conectamos **diseño** y **funcionalidad***

*Ya está disponible la
NUEVA app **B2B***



Apostamos por la **biomasa** como fuente de energía, económica y segura

We bet on **Biomass** as an economical and safe source of energy

Nous misons sur la **Biomasse** comme source d'énergie économique et sûre



Misión

Mission

Mission

Conectar las instalaciones de estufas y chimeneas, garantizando seguridad, eficiencia y estética.

Connect stove and fireplace installations guaranteeing efficiency and safety with the best aesthetic finish.

Connecter les installations de poêles et cheminées garantissant efficacité et sécurité avec la meilleure finition esthétique.



Visión

Vision

Vision

Queremos ser el equipo experto en soluciones eficientes para chimeneas que te acompaña para que mejores tus objetivos de negocio.

We want to be the expert team in efficient solutions for chimneys that accompanies you to improve your business objectives.

Nous voulons être l'équipe d'experts en solutions efficaces pour cheminées qui vous accompagne pour améliorer vos objectifs commerciaux.



Valores

Values

Valeurs

Experiencia, servicio, compromiso, respeto al medioambiente colaboración e innovación.

Experience, service, compromise, respect for the environment, collaboration and innovation.

Expérience, service, confiance, respect de l'environnement, collaboration et innovation.



Years of experience
Années d'expérience



Units manufactured per year
unités fabriquées par an



facilities
installations

“Trabajamos juntos para crecer juntos”

“We work together to grow together”

“Nous travaillons ensemble pour grandir ensemble”

Somos / We are / Nous sommes:



*Empresa **familiar***
Family company
*Société **familial***



***Rápidos y eficientes** en los tiempos de entrega*
Fast and efficient in delivery times
Rapides et efficaces dans les délais de livraison



*Esmaltería **propia***
Own enameling
Propre émaillage



***El almacén** de nuestro cliente*
The warehouse of our customers
Le dépôt de nos clients



*Producto **certificado***
Certified product
*Produit **certifié***



*Tu partner de **confianza***
Your trusted partner
*Ton partenaire de **confiance***

*“Queremos seguir disfrutando
de nuestro planeta”*

Conectamos:

- *Con nuestros clientes para
ayudarles a crear hogares
cálidos y seguros*
- *Con el medio ambiente
fomentando el uso de energías
renovables que contribuyen
a la conservación de los
espacios naturales*

*“We want to continue
enjoying our planet”*

We connect:

- *With our customers to help
them create warm and safe
homes.*
- *With the environment
by promoting the use of
renewable energies that
contribute to the preservation
of natural spaces*

*“Nous voulons continuer à
profiter de notre planète”*

Nous connectons:

- *Avec nos clients pour les
aider à créer des maisons
chaleureuses et sécuritaires.*
- *Avec l'environnement en
favorisant l'utilisation des
énergies renouvelables qui
contribuent à la préservation
des espaces naturels*



Ventajas de nuestro esmalte: Advantage of our enamel: Avantage de notre émail:

Acero esmaltado interior/exterior
Indoor/outdoor enamelled steel
Acier émaillé intérieur/extérieur

Durabilidad e inalterabilidad del color
Durability and unalterability of colour
Durabilité et inaltérabilité de la couleur

Superficie lisa y uniforme
Smooth and uniform surface
Surface lisse et uniforme

Resistencia a la corrosión por condensación
Condensation corrosion resistance
Résistance à la corrosion par condensation

Mayor eficiencia energética
Greater energy efficiency
Plus grande efficacité énergétique

Interior esmaltado brillo
Shiny enamel interior
Intérieur émaillé brillant



Información técnica de conformidad con las normas:
Technical information in accordance with standards:
Information technique conformes aux normes:
EN 1856-2:2009 / EN 1856-1:2009

Ejemplo **EN 1856-2-T600-N1-D-V2-L80080-G800M**



Número de la **norma**

Standard norme / Numéro de la norme

EN 1856-2



Resistencia a la **temperatura** (el número que indica la temperatura máxima)

Temperature resistance (the number indicates the maximum temperature) /
Résistance à la température (le numéro qui indique la température maximale)

T600



Nivel de **presión** (N1=presión negativa, P2=presión)

Pressure level (N1=negative pressure, P1=pressure) / Niveau de pression (N1= pression négative, P1= pression)

N1



Resistencia a la **condensación** (W=húmedo, D=seco)

Condensation resistance (W=wet, D=dry) / Résistance à la condensation (W = humide, D = sec)

D



Resistencia a la **corrosión** (V1-v 2-v 3=ha superado el test de corrosión)

Corrosion resistance (V1-v 2-v 3=has passed the corrosion test) / Résistance à la corrosion (V1 -v 2- v 3 = a passé le test de corrosion)

V2



Especificación del **material** (los tres primeros dígitos (L80) indican el tipo de material, los siguientes (080) el espesor del metal)

Material specifications (the first three digits (L80) indicate the kind of material, and the rest (080) the thickness of the metal) /
Spécification de la matière (les trois premiers chiffres (L80) indiquent le type de matériel, les suivantes (080) l'épaisseur du métal)

L80080



Resistencia al **fuego** de hollín (G=si; 0=no). El número indica la distancia en milímetros del material inflamable

Soot fire resistance (G=yes; 0=no). The number indicates the distance in millimeters from the flammable material /
Résistance au feu de suie (G = oui ; 0 = non). Le numéro indique la distance en millimètres du matériau inflammable

G800M



INDICE




Conductos de evacuación

Pag.

Leña

EXOLEÑA PREMIUM _____ 6-15

EXOLEÑA _____ 16-25



Pellet

EXOPELLET _____ 26-37

EXOPELLET INOX _____ 38-47



Sistemas de chimeneas

EXOINOX SW _____ 48-59

EXOINOX DW _____ 60-71

EXOBLOCK DW _____ 72-79

EXOFLEX INOX 316L _____ 80-83



Ventilación

EXOGALVA _____ 84-95


EXOFLEX ALUMINIO _____ 96-97



ACCESORIOS _____ 98-101

LA EMPRESA _____ 2-3

CONDICIONES DE VENTA _____ 103-104



Conductos de evacuación

Leña

EXOLEÑA PREMIUM

Ficha técnica

Conductos de evacuación de humos para estufas de leña, para uso interior.

Acero esmaltado interior/ exterior a 850°C.

Sistema de unión invisible macho-hembra con macho reducido, sin necesidad de abrazadera.

Diámetros: 120-125-130-150-180-200 mm.

Espesor acero 0'8 mm + 0'2 mm de esmalte.

Soldadura láser en todas las piezas.

Acabado negro mate.

Temperatura máxima permitida 600°C.

Data sheet

Smoke evacuation pipes for wood stoves, for indoor use.

Interior/exterior **enamelled steel** at 850°C.

Invisible male-female union system with reduced male, no clamp required.

Diameters: 120-125-130-150-180-200 mm.

Steel thickness 0.8 mm + 0.2 mm enamel.

Laser welding on all parts.

Matt black finish.

Maximum allowed temperature 600°C.

Fiche technique

Conduits d'évacuation de fumées pour poêles à bois, pour usage intérieur.

Acier émaillé intérieur/extérieur à 850°C.

Système d'union mâle-femelle invisible avec mâle réduit, sans besoin de collier.

Diamètres : 120-125-130-150-180-200 mm.

Épaisseur d'acier 0,8 mm + émail 0,2 mm.

Soudure laser sur toutes les pièces.

Finition noire mate.

Température maximale autorisée 600°C.




T600-N1-D-V2-L80050-G800M
T600-N1-D-V2-L80060-G800M
T600-N1-D-V2-L80080-G800M
DOP n° 5



EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055

0476 / 17

Esquema de montaje



Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm / élément droit 1000 mm

Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	TVM120		1000	6
125	TVM125		1000	6
130	TVM130		1000	6
150	TVM150		1000	4
180	TVM180		1000	2
200	TVM200		1000	2



Módulo recto 500 mm

linear element 500 mm / élément droit 500 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	TVM12050		500	4
125	TVM12550		500	4
130	TVM13050		500	4
150	TVM15050		500	4
180	TVM18050		500	4
200	TVM20050		500	4



Módulo recto 250 mm

linear element 250 mm / élément droit 250 mm

Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	TVM12025		250	4
125	TVM12525		250	4
130	TVM13025		250	4
150	TVM15025		250	4
180	TVM18025		250	4
200	TVM20025		250	1




Módulo recto 330 mm con regulador

Linear element 330 mm with regulator

Elément droit 330 mm avec régulateur

Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	TVM12033L		330	6
125	TVM12533L		330	6
130	TVM13033L		330	5
150	TVM15033L		330	4
180	TVM18033L		330	5
200	TVM20033L		330	4




EXOLEÑA PREMIUM

Módulo recto 1000 mm con inspección

linear element 1000 mm with registration
Elément droit 1000 mm avec enregistrement

Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	TVM120R		1000	6
125	TVM125R		1000	6
130	TVM130R		1000	6
150	TVM150R		1000	6
180	TVM180R		1000	6
200	TVM200R		1000	4



Modulo inicio anticondensación

Anti-condensation start module / Module de démarrage anti-condensation


Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	ANTIVM120		142	1
125	ANTIVM125		142	1
130	ANTIVM130		142	1
150	ANTIVM150		142	1
180	ANTIVM180		142	1
200	ANTIVM200		142	1



Modulo extensible 330 mm

330 mm telescopic element / Elément télescopique 330 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	DEVM120		330	6
125	DEVM125		330	6
130	DEVM130		330	5
150	DEVM150		330	4
180	DEVM180		330	1
200	DEVM200		330	1



Ampliación

Augmentation / Augmentation


Ø	Referencia	€/ud	Ø M	Ø H	L	
120 - 150	AVME120150		120	150	140	1
125 - 150	AVME125150		125	150	140	1
130 - 150	AVME130150		130	150	240	1
150 - 180	AVME150180		150	180	255	1
150 - 200	AVME150200		150	200	140	1
180 - 200	AVME180200		180	200	245	1



Codo a 30°

30° Elbow / Coude 30°


∅	Referencia	€/Ud	A	B	
120	CVMS12030		200	45	4
125	CVMS12530		195	50	4
130	CVMS13030		200	52	4
150	CVMS15030		215	55	4
180	CVMS18030		215	60	2
200	CVMS20030		230	60	2



Codo a 45°

45° Elbow / Coude 45°


∅	Referencia	€/Ud	A	B	
120	CVMS12045		200	75	4
125	CVMS12545		210	80	4
130	CVMS13045		205	80	4
150	CVMS15045		205	80	4
180	CVMS18045		205	90	2
200	CVMS20045		220	100	2



Codo a 45° con inspección

45° bend with registration / Coude 45° avec enregistrement


∅	Referencia	€/Ud	A	B	
120	CVMS12045R		285	75	4
125	CVMS12545R		285	80	4
130	CVMS13045R		295	80	4
150	CVMS15045R		300	80	4
180	CVMS18045R		290	95	1
200	CVMS20045R		330	90	1



Codo a 90°

90° elbow / Coude 90°

∅	Referencia	€/Ud	A	B	
120	CVMS12090		195	175	4
125	CVMS12590		195	175	4
130	CVMS13090		195	180	4
150	CVMS15090		200	185	4
180	CVMS18090		215	210	2
200	CVMS20090		230	220	1




Codo a 90° con inspección

90° bend with registration

Coude 90° avec enregistrement


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	CVMS12090R		185	175	4
125	CVMS12590R		195	180	4
130	CVMS13090R		195	180	4
150	CVMS15090R		200	185	4
180	CVMS18090R		220	205	2
200	CVMS20090R		235	215	1



Codo a 45° con desviación

Offset 45° / 45° Contre-coude


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	CVMS12045D		555	95	4
125	CVMS12545D		555	95	4
130	CVMS13045D		555	95	4
150	CVMS15045D		555	95	4
180	CVMS18045D		555	95	2
200	CVMS20045D		555	95	2



Codo a 45° con desviación extensible

Telescopic offset 45° / 45° Contre-coude télescopique


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	CVMS12045DR		445	95	4
125	CVMS12545DR		445	95	4
130	CVMS13045DR		445	95	4
150	CVMS15045DR		445	95	4
180	CVMS18045DR		445	95	2
200	CVMS20045DR		445	95	2



Te a 90°

90° T pipe fitting / Raccord á T 90°

Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
120	TEVM12090		302	165	155	3
125	TEVM12590		321	165	165	3
130	TEVM13090		332	170	170	3
150	TEVM15090		335	175	170	2
180	TEVM18090		390	190	200	2
200	TEVM20090		400	205	205	2



Colector

Blind cap / Tampon

Ø	Referencia	€/Ud	A	
120	TAVM120		60	1
125	TAVM125		60	1
130	TAVM130		60	1
150	TAVM150		60	1
180	TAVM180		60	1
200	TAVM200		60	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


Ø	Referencia	€/Ud	L	
150	ETIRO150		95	1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux

Ø	Referencia	€/Ud	A	
120	ABVMA120		120	1
125	ABVMA125		120	1
130	ABVMA130		130	1
150	ABVMA150		125	1
180	ABVMA180		160	1
200	ABVMA200		160	1




⚠ Colocación mínima a 150 cm de la salida de humos.

Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mâle-mâle

Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	MVM120		130	1
125	MVM125		130	1
130	MVM130		130	1
150	MVM150		130	1
180	MVM180		130	1
200	MVM200		130	1




EXOLEÑA PREMIUM

Manguito unión H-H

Muff female-female

Manchon femelle-femelle


Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	MVMH120		140	1
125	MVMH125		140	1
130	MVMH130		140	1
150	MVMH150		140	1
180	MVMH180		140	1
200	MVMH200		140	1



Plafón

Ring / Rosace


Ø	Referencia	€/Ud	ØA	
120	PM120		193	10
125	PM125		190	10
130	PM130		192	10
150	PM150		220	10
180	PM180		250	10
200	PM200		285	10



Terminal chino*

Rain ending parts / Chapeau chinois

Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
120	SVM120		230	255	1
125	SVM125		220	250	10
130	SVM130		235	255	10
150	SVM150		230	300	10
180	SVM180		300	330	10
200	SVM200		305	380	10




* Lacado

Terminal antirrevocante*

Windproof ending parts / Chapeau anti-vent

Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
120	AVM120		260	225	1
125	AVM125		250	245	1
130	AVM130		250	255	1
150	AVM150		305	270	1
180	AVM180		300	295	1
200	AVM200		295	335	1




* Lacado

Spray reparador

Repair spray / Spray de réparation

Referencia	€/Ud	
SPSENOTHERM		1





Conductos de evacuación

Leña
| EXOLEÑA

Ficha técnica

Conductos de evacuación de humos para estufas de leña, para uso interior.

Acero esmaltado interior/ exterior a 850°C.

Diámetros: 100-110-120-125-150-175-180-200-250-300 mm.

Espesor acero 0'5/0'6/0'8 mm + 0'2mm de esmalte.

Soldadura láser en todas las piezas.

Acabado negro brillo.

Temperatura máxima permitida 600°C.

Data sheet

Smoke evacuation pipes for wood stoves, for indoor use.

Interior/exterior **enamelled steel** at 850°C.

Diameters: 100-110-120-125-150-175-180-200-250-300 mm.

Steel thickness 0.5/0.6/0.8 mm + 0.2 mm of enamel.

Laser welded on all parts.

Gloss black finish.

Maximum allowed temperature 600°C.

Fiche technique

Conduits d'évacuation de fumées pour poêles à bois, pour usage intérieur.

Acier émaillé intérieur/extérieur à 850°C.

Diamètres: 100-110-120-125-150-175-180-200-250-300 mm.

Épaisseur d'acier 0,5/0,6/0,8 mm + 0,2 mm d'émail.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Finition noire brillante.

Température maximale autorisée 600°C.




T600-N1-D-V2-L80050-G800M
T600-N1-D-V2-L80060-G800M
T600-N1-D-V2-L80080-G800M
DOP nº 3



EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055

0476 / 17

Esquema de montaje



Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm / élément droit 1000 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
100	TV100		1000	6
110	TV110		1000	6
120	TV120		1000	6
125	TV125		1000	6
150	TV150		1000	4
175	TV175		1000	2
180	TV180		1000	2
200	TV200		1000	2
250	TV250		1000	2
300	TV300		1000	1



Módulo recto 1000 mm con regulador

linear element 1000 mm with regulator
Elément droit 1000 mm avec régulateur


Ø	Referencia	€/Ud	L	
100	TV100L		1000	6
110	TV110L		1000	6
120	TV120L		1000	6
125	TV125L		1000	6
150	TV150L		1000	4



Módulo extensible 330 mm

330 mm telescopic element / Elément télescopique 330 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
120	DEV120		330	6
150	DEV150		330	4
200	DEV200		330	1



Módulo inicio anticondensación

Anti-condensation start module / Module de démarrage anti-condensation


Ø	Referencia	€/Ud	L	
100	ANTIV100		142	1
110	ANTIV110		142	1
120	ANTIV120		142	1
125	ANTIV125		142	1
150	ANTIV150		142	1
175	ANTIV175		142	1
180	ANTIV180		142	1
200	ANTIV200		142	1
250	ANTIV250		142	1
300	ANTIV300		142	1



Codo a 30°

30° elbow / Coude 30°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CVS15030		215	55	4
175	CVS17530		220	50	4
180	CVS18030		230	40	4
200	CVS20030		230	40	2
250	CVS25030		235	60	1
300	CVS30030		270	60	1



Codo a 45°

45° Elbow / Coude 45°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CVS15045		205	75	4
175	CVS17545		220	70	2
180	CVS18045		225	75	2
200	CVS20045		225	70	2
250	CVS25045		235	70	1
300	CVS30045		290	80	1



Codo a 60°

60° Elbow / Coude 60°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CVS15060		250	135	4
175	CVS17560		265	135	2
180	CVS18060		260	150	2
200	CVS20060		290	125	2
250	CVS25060		310	150	1
300	CVS30060		340	170	1



Codo a 90°

90° Elbow / Coude 90°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CVS15090		200	185	4
175	CVS17590		225	205	2
180	CVS18090		210	205	2
200	CVS20090		210	230	2
250	CVS25090		290	300	1
300	CVS30090		300	300	1



Codo rizado a 45°

45° curly elbow / Coude bouclé 45°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
100	CV10045		180	75	4
110	CV11045		190	75	4
120	CV12045		200	80	4
125	CV12545		190	90	4
150	CV15045		245	95	4



Codo rizado a 90°

90° curly elbow / Coude bouclé 90°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
100	CV10090		170	180	4
110	CV11090		185	185	4
120	CV12090		180	200	4
125	CV12590		190	205	4
150	CV15090		215	215	4



Te a 90°

90° T pipe fitting / Raccord á T 90°

Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
100	TEV10090		300	155	150	4
110	TEV11090		310	150	150	4
120	TEV12090		300	160	150	3
125	TEV12590		335	160	165	3
150	TEV15090		335	180	180	2
175	TEV17590		380	190	190	2
180	TEV18090		380	190	190	2
200	TEV20090		400	205	200	2
250	TEV25090		355	225	225	1
300	TEV30090		500	250	250	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage

Ø	Referencia	€/Ud	L	
150	ETIRO150		95	1



Colector

Blind cap / Tampon


Ø	Referencia	€/Ud	A	
100	TAV100		60	1
110	TAV110		60	1
120	TAV120		60	1
125	TAV125		60	1
150	TAV150		60	1
175	TAV175		60	1
180	TAV180		60	1
200	TAV200		60	1
250	TAV250		60	1
300	TAV300		60	1



Ampliación

Augmentation / Augmentation


Ø	Referencia	€/Ud	Ø M	Ø H	L	
100 - 110	AVE100110		100	110	140	1
100 - 120	AVE100120		100	120	140	1
110 - 120	AVE110120		110	120	160	1
120 - 125	AVE120125		120	125	160	1
120 - 130	AVE120130		120	130	140	1
120 - 150	AVE120150		120	150	140	1
125 - 150	AVE125150		125	150	140	1
150 - 175	AVE150175		150	175	130	1
150 - 200	AVE150200		150	200	140	1
175 - 180	AVE175180		175	180	150	1
175 - 200	AVE175200		175	200	150	1
200 - 250	AVE200250		200	250	150	1
200 - 300	AVE200300		200	300	350	1
250 - 300	AVE250300		250	300	290	1



Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mâle-mâle

Ø	Referencia	€/Ud	L	
100	MV100		140	1
110	MV110		140	1
120	MV120		140	1
125	MV125		140	1
150	MV150		140	1
175	MV175		140	1
180	MV180		140	1
200	MV200		140	1
250	MV250		140	1
300	MV300		140	1




Manguito unión H-H

Muff female-female

Manchon femelle-femelle


Ø	Referencia	€/Ud	L	
100	MVH100		140	1
110	MVH110		140	1
120	MVH120		140	1
125	MVH125		140	1
150	MVH150		140	1
175	MVH175		140	1
180	MVH180		140	1
200	MVH200		140	1
250	MVH250		140	1
300	MVH300		140	1



Plafón

Ring / Rosace

Ø	Referencia	€/Ud	ØA	
120	PM120		193	10
125	PM125		190	10
150	PM150		220	10
180	PM180		250	10
200	PM200		285	10




* NEGRO MATE

Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux

Ø	Referencia	€/Ud	A	
120	ABVMA120		120	1
125	ABVMA125		120	1
150	ABVMA150		125	1
180	ABVMA180		160	1
200	ABVMA200		160	1




* NEGRO MATE

 Colocación mínima a 150 cm de la salida de humos.

Soporte M-8

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux

Ø	Referencia	€/Ud	
100	ABVM8100	1	
110	ABVM8110	1	
120	ABVM8120	1	
125	ABVM8125	1	
150	ABVM8150	1	
180	ABVM8180	1	
200	ABVM8200	1	
250	ABVM8250	1	
300	ABVM8300	1	



⚠ Colocación mínima a 150 cm de la salida de humos.

* Lacado NEGRO MATE

Terminal chino*

Rain ending parts / Chapeau chinois

Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
100	SVM100	200	200	200	1
110	SVM110	200	230	230	1
120	SVM120	230	255	255	1
125	SVM125	220	250	250	10
130	SVM130	235	255	255	10
150	SVM150	230	300	300	10
175	SVM175	270	325	325	1
180	SVM180	300	330	330	10
200	SVM200	305	380	380	10
250	SVM250	350	440	440	1
300	SVM300	380	490	490	1



* Lacado NEGRO MATE

Terminal antirrevocante*

Windproof ending parts / Chapeau anti-vent

Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
100	AVM100	255	200	200	1
110	AVM110	255	220	220	1
120	AVM120	260	225	225	1
125	AVM125	250	245	245	1
130	AVM130	250	255	255	1
150	AVM150	305	270	270	1
175	AVM175	300	300	300	1
180	AVM180	300	295	295	1
200	AVM200	295	335	335	1
250	AVM250	350	380	380	1
300	AVM300	430	450	450	1



* Lacado NEGRO MATE


Terminal antirrevocante con abrazadera*

Windproof ending parts with lockin clamp

Chapeau anti-vent avec bride de sécurité

Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
120	AV120A		300	220	1
150	AV150A		300	270	1
175	AV175A		300	300	1
200	AV200A		310	330	1
250	AV250A		350	380	1

* Lacado




Terminal extractor*

Aeolian ending part / Chapeau éolien

Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
100	EV100		350	210	1
110	EV110		350	210	1
120	EV120		350	210	1
125	EV125		350	210	1
150	EV150		350	230	1
175	EV175		360	250	1
200	EV200		370	270	1
250	EV250		430	310	1
300	EV300		400	310	1

* Lacado





Conductos de evacuación

Pellet EXOPELLET

Ficha técnica

Conductos de evacuación de humos para estufas y calderas de pellet, para uso interior.

Acero esmaltado interior/ exterior a 850°C.

Diámetros: 80-100 mm.

Espesor acero 0'8 mm + 0'2 mm de esmalte.

Soldadura láser en todas las piezas.

Acabado negro mate.

Temperatura máxima permitida 200°C con junta de silicona (incluida).

Data sheet

Smoke evacuation pipes for pellet stoves and boilers, for indoor use.

Interior/exterior **enamelled steel** at 850°C.

Diameters: 80-100 mm.

Steel thickness 0.8 mm + 0.2 mm enamel.

Laser welded on all parts.

Matt black finish.

Maximum temperature allowed 200° C with silicone gasket (included).

Fiche technique

Conduits d'évacuation de fumées pour poêles et chaudières à granulés, à usage intérieur.

Acier émaillé intérieur/extérieur à 850°C.

Diamètres: 80-100mm.

Épaisseur d'acier 0,8 mm + émail 0,2 mm.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Finition noir mat.

Température maximale autorisée 200° C avec joint en silicone (inclus).



Con juntas elastometricas/
With elastomeric seals

T200-P1-W-V2-L80080-O60 M
DOP nº 1

Sin juntas elastometricas/
Without elastomeric seals

T600-N1-D-V2-L80080-G500 M
DOP nº 1




EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055

0476 / 17

EXOPELLET

Esquema
de montaje




Módulo recto 1000 mm

Linear element 1000 mm

Elément droit 1000 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVT080		1000	4
100	PVT100		1000	4




Módulo recto 500 mm

Linear element 500 mm

Elément droit 500 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVT08050		500	4
100	PVT10050		500	4




Módulo recto 250 mm

Linear element 250 mm

Elément droit 250 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVT08025		250	4
100	PVT10025		250	4



Módulo extensible 940 mm

940 mm telescopic element

Elément télescopique 940 mm

Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVTL080		570 - 940	1
100	PVTL100		570 - 940	1




Módulo extensible 540 mm

540 mm telescopic element

Elément télescopique 540 mm

Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVTL08050		390 - 540	1
100	PVTL10050		390 - 540	1




Ampliación

Augmentation

Augmentation

Ø	Referencia	€/Ud	Ø M	Ø H	L	
80 - 100	PVA080100		80	100	155	4




Reducción

Reducer

Réduction

Ø	Referencia	€/Ud	Ø M	Ø H	L	
80 - 100	PVR100080		100	80	152	4




Codo a 30°

30° elbow

Coude 30°

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	PVC08030		170	45	4
100	PVC10030		175	50	4




Codo a 45°

45° elbow

Coude 45°

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	PVC08045		160	68	4
100	PVC10045		163	70	4




Codo a 90°

90° elbow

Coude 90°

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	PVC08090		125	125	4
100	PVC10090		145	135	4




Codo a 90° con inspección

90° bend with registration

Coude 90° avec enregistrement


ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	PVC080R		140	150	4
100	PVC100R		160	150	4



Te a 90° con colector

90° T pipe fitting and blind cap
Raccord á T 90° tampon


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	D	
80	PVTE08090T		180	115	80	40	3
100	PVTE10090T		245	120	125	60	3



Te a 90° con injerto 80 mm.

90° T pipe fitting female-male
Raccord á T 90°


Ø1	Referencia	€/Ud	Ø2	A	B	C	
100	PVTE10008090		80	245	120	117	3



Colector silicona

Silicon plug
Bouchon silicone


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVTA080S		45	1



Colector

Blind cap
Tampon

Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVTA080		40	1
100	PVTA100		60	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	ETIRO080		95	1



Manguito unión M-M

Muff male-male
Manchon mâle-mâle


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVM080		105	8
100	PVM100		103	4



Manguito unión H-H

Muff female-female
Manchon femelle-femelle

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVMH080		136	8
100	PVMH100		136	4



Junta de silicona

Silicon gasket
Joint silicone


ø	Referencia	€/Ud	
80	PVJS080	1	
100	PVJS100	1	



Plafón

Ring
Rosace


ø	Referencia	€/Ud	øA	
80	PM080		152	10
100	PM100		190	10



Rosetón de silicona

Silicon rosette
Rosette silicone


Ø	Referencia	€/Ud	
80	PVJSROSET080	10	
100	PVJSROSET100	10	



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip
Régulateur de tirage


Ø	Referencia	€/Ud	A	
80	ABVMA080		85	1
100	ABVMA100		90	1



Soporte M8

Support pipe clip
Régulateur de tirage

Ø	Referencia	€/Ud	
80	ABVM8080	1	
100	ABVM8100	1	




Abrazadera de unión*

Lockin clamp
Bride de securité

Ø	Referencia	€/Ud	
80	ABVU080	1	
100	ABVU100	1	

* Lacado




Terminal chino*

Rain ending part
Chapeau chinois

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	PVTERC080		180	183	1
100	PVTERC100		190	205	1

* Lacado




Terminal antirrevocante*

Windproof ending part
Chapeau anti-vent

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	PVTERA080		270	183	1
100	PVTERA100		260	202	1

* Lacado




Terminal antilluvia horizontal*

Rainproof ending part
Capuchon anti-pluie

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVTERHA080		195	1
100	PVTERHA100		195	1

* Lacado




Terminal descarga horizontal*

Discharge grate
Capuchon dégageant

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PVTERD080		145	1
100	PVTERD100		145	1

* Lacado




Terminal de lamas*

Lamellar ending part
Chapeau lamellaire

Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
80	PVTERL080		155	162	1
100	PVTERL100		155	162	1

* Lacado



Spray reparador

Repair spray / Spray de réparation

Referencia	€/Ud	
SPSENOTHERM		1





Conductos de evacuación

Pellet

EXOPELLET INOX

Ficha técnica

Conductos de evacuación de humos para estufas y calderas de pellet, para uso interior.

Acero inoxidable AISI 316L en espesor 0'4 mm.

Diámetros: 80-100 mm.

Soldadura láser en todas las piezas.

Temperatura máxima permitida 200° C con junta de silicona (incluida).

Data sheet

Smoke evacuation pipes for pellet stoves and boilers, for indoor use.

AISI 316L stainless steel in thickness 0.4 mm.

Diameters: 80-100 mm.

Laser welded on all parts.

Maximum temperature allowed 200° C with silicone gasket (included).

Fiche technique

Conduits d'évacuation des fumées pour poêles et chaudières à granulés, à usage intérieur.

Acier inoxydable AISI 316L en épaisseur 0,4 mm.

Diamètres: 80-100 mm.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Température maximale autorisée 200° C avec joint en silicone (inclus).



T200-P1-W-V2-L50040-O60 M
DOP nº 2




EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055

0476 / 17

EXOPELLET INOX 316L

Esquema de montaje




Módulo recto 1000 mm

Linear element 1000 mm

Elément droit 1000 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PIT080		1000	4
100	PIT100		1000	4




Módulo recto 500 mm

Linear element 500 mm

Elément droit 500 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PIT08050		500	4
100	PIT10050		500	4




Módulo recto 250 mm

Linear element 250 mm

Elément droit 250 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PIT08025		250	4
100	PIT10025		250	4




Modulo extensible

Telescopic element

Elément télescopique

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PITL08050		390 - 540	1
80	PITL080		570 - 940	1
100	PITL10050		390 - 540	1
100	PITL100		570 - 940	1




EXOPELLET INOX 316L

Codo a 45°

45° elbow

Coude 45°

Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	PIC08045		160	68	4
100	PIC10045		163	70	4




Codo a 90°

90° elbow

Coude 90°

Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	PIC08090		125	125	4
100	PIC10090		145	135	4




Te a 90° con colector

90° T pipe fitting and blind cap

Raccord á T 90° tampon

Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	D	
80	PITE08090T		180	115	80	40	3
100	PITE10090T		245	120	125	60	3




Te a 90° con injerto 80 mm

90° T pipe fitting female-male

Raccord á T 90°

Ø1	Referencia	€/Ud	Ø2	A	B	C	
100	PITE10008090		80	245	120	11	3



Colector

Blind cap

Tampon

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PITA080		40	1
100	PITA100		60	1




Manguito unión M-M

Muff male-male

Manchon mâle-mâle

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PIM080		105	8
100	PIM100		103	4




Manguito unión H-H

Muff female-female

Manchon femelle-femelle

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PIMH080		136	8
100	PIMH100		136	4




Ampliación

Augmentation

Augmentation


ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
80 - 100	PIA080100		80	100	155	4



Plafón

Ring
Rosace


Ø	Referencia	€/Ud	ØA	
80	PI080		152	10
100	PI100		190	10



Rosetón de silicona

Silicon rosette
Rosette silicone


Ø	Referencia	€/Ud	
80	ROSB080		10
100	ROSB100		10



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip
Collier soutien tuyaux


Ø	Referencia	€/Ud	A	
80	ABIMA080		85	1
100	ABIMA100		90	1



Soporte M-8

Support pipe clip
Collier soutien tuyaux


Ø	Referencia	€/Ud	
80	ABIM8080		1
100	ABIM8100		1



Abrazadera de unión

Lockin clamp
Bride de securité


Ø	Referencia	€/Ud	
80	ABIU080		1
100	ABIU100		1



Terminal chino

Rain ending parts
Chapeau chinois


ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	PITERC080		180	183	1
100	PITERC100		190	205	1



Terminal antirrevocante

Windproof ending parts
Chapeau anti-vent


ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	PITERA080		270	183	1
100	PITERA100		260	202	1



Terminal antilluvia horizontal

Rainproof ending part
Capuchon anti-pluie


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PITERHA080		195	1
100	PITERHA100		195	1



Terminal descarga horizontal

Discharge grate
Capuchon dégagement

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	PITERD080		145	1
100	PITERD100		145	1



Junta de silicona

Silicon gasket
Joint silicone

Ø	Referencia	€/Ud	
80	PVJS080	1	
100	PVJS100	1	



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer
Régulateur de tirage


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	ETIRO080	95	1	



Te 90° con entrada de aire

With air inlet 90° T pipe
Raccord á T 90° avec entrée d'air


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	EXTMC080	250	180	160	1	



Adaptador biflujo coaxial

Coaxial biflux adapter
Adaptateur coaxial biflux


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXACMC080	680	1	



Adaptador simple-doble

Adaptador single-double wall
Adaptateur simple-doble paroi


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXACM080080316		170	1
100	EXACM100100316		170	1



Collarín antilluvia

Collar
Collerete de solin


ø	Referencia	€/Ud	L	øA	
80	COA080		150	200	1
100	COA100		150	220	1



Cubreaguas plomo 5°-30°

5°-30° lead water cover
Solín plomb 5°-30°


ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	CUI08030		600	150	1
100	CUI10030		600	200	1



Cubreaguas plomo 30°-45°

30°-45° lead water cover
Solín plomb 30°-45°

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	CUI08045		600	220	1
100	CUI10045		600	250	1





Sistemas de chimeneas

EXOINOX SW

Ficha técnica

Sistema de chimeneas simple pared en acero inoxidable.

AISI 304

Diámetros: 120-150-200 mm.

Espesor de 0'5 mm.

AISI 316L

Diámetros: 130-150-180-200-250-300 mm.

Espesor de 0'4 mm.

Soldadura láser en todas las piezas.

Temperatura máxima permitida:

200° C con junta de silicona (no incluida).

600° C sin junta de silicona.

Data sheet

Single wall chimney system in stainless steel.

AISI 304

Diameters: 120-150-200 mm.

0.5 mm *thickness*.

AISI 316L

Diameters: 130-150-180-200-250-300 mm.

0.4 mm *thickness*.

Laser welding on all parts.

Maximum temperature allowed:

200° C with silicone gasket (not included).

600° C without silicone gasket.

Fiche technique

Système de cheminée simple paroi en acier inoxydable.

AISI 304

Diamètres: 120-150-200 mm.

Épaisseur 0,5 mm.

AISI 316L

Diamètres: 130-150-180-200-250-300 mm.

Épaisseur 0,4 mm.

Soudure laser sur toutes les pièces.

Température maximale autorisée:

200° C avec joint en silicone (non inclus).

600° C sans joint en silicone.




T600-N1-D-V2-L50040-G600M
DOP nº 4



EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055

0476 / 17

Esquema de montaje



Módulo recto 1000 mm

Linear element 1000 mm / Élément droit 1000 mm

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	TI120				1000	6
130			TI130316		1000	6
150	TI150		TI150316		1000	6
180			TI180316		1000	4
200	TI200		TI200316		1000	4
250			TI250316		1000	2
300			TI300316		1000	1



Módulo recto 500 mm

Linear element 500 mm / Élément droit 500 mm


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
130			TI13050316		500	4
150			TI15050316		500	4
180			TI18050316		500	2
200			TI20050316		500	2
250			TI25050316		500	2
300			TI30050316		500	1



Módulo extensible 940 mm

940 mm telescopic element / Élément télescopique 940 mm


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
130			TTI130316		560 - 940	1
150			TTI150316		560 - 940	1
180			TTI180316		560 - 940	1
200			TTI200316		560 - 940	1
250			TTI250316		560 - 940	1
300			TTI300316		560 - 940	1



Módulo inicio anticondensación

Anti-condensation start module / Module de démarrage anti-condensation

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	ANTI120				140	1
130			ANTI130		140	1
150			ANTI150		140	1
180			ANTI180		140	1
200			ANTI200		140	1
250			ANTI250		140	1
300			ANTI300		140	1




EXOINOX SW

Codo a 30°

30° elbow / Coude 30°


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	B	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	CIS12030				175	40	4
130			CIS13030316		175	40	4
150	CIS15030		CIS15030316		190	45	4
180			CIS18030316		185	50	2
200	CIS20030		CIS20030316		205	40	2
250			CIS25030316		200	45	1
300			CIS30030316		225	60	1



Codo a 45°

45° elbow / Coude 45°


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	B	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	CIS12045				180	65	4
130			CIS13045316		190	65	4
150	CIS15045		CIS15045316		190	75	4
180			CIS18045316		195	75	2
200	CIS20045		CIS20045316		220	65	2
250			CIS25045316		225	85	1
300			CIS30045316		250	95	1



Codo a 60°

60° elbow / Coude 60°


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	B	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	CIS12060				190	95	4
130			CIS13060316		190	95	4
150	CIS15060		CIS15060316		205	105	4
180			CIS18060316		225	105	2
200	CIS20060		CIS20060316		245	110	1
250			CIS25060316		260	135	1
300			CIS30060316		270	165	1



Codo a 90°

90° elbow / Coude 90°


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	B	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	CIS12090				155	150	4
130			CIS13090316		160	155	4
150	CIS15090		CIS15090316		175	175	4
180			CIS18090316		180	175	2
200	CIS20090		CIS20090316		205	205	1
250			CIS25090316		235	230	1
300			CIS30090316		265	275	1



Te a 90°

90° T pipe fitting / Raccord á T 90°

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	B	C	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud				
120	TEI12090				255	135	135	1
130			TEI13090316		320	175	160	1
150			TEI15090316		330	175	160	1
180			TEI18090316		375	185	190	1
200			TEI20090316		400	210	200	1
250			TEI25090316		422	200	205	1
300			TEI30090316		480	230	235	1



Colector

Blind cap / Tampon

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	TAI120				65	1
130			TAI130316		65	1
150			TAI150316		65	1
180			TAI180316		65	1
200			TAI200316		65	1
250			TAI250316		65	1
300			TAI300316		65	1



Colector con desagüe

Blind cap with drain / Tampon avec drain

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
130			TAIR130316		65	1
150			TAIR150316		65	1
180			TAIR180316		65	1
200			TAIR200316		65	1
250			TAIR250316		65	1
300			TAIR300316		65	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
150	ETIRO150				95	1




EXOINOX SW

Reducción

Reducer / Réduction


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		Ø M	Ø H	L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud				
130 - 120			RI130120316		130	120	190	1
150 - 120			RI150120316		150	120	195	1
150 - 130			RI150130316		150	130	180	1
180 - 150			RI180150316		180	150	200	1
200 - 150			RI200150316		200	150	235	1
200 - 180			RI200180316		200	180	195	1
250 - 200			RI250200316		250	200	250	1
300 - 200			RI300200316		300	200	300	1
300 - 250			RI300250316		300	250	225	1



Ampliación

Augmentation / Augmentation


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		Ø M	Ø H	L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud				
120 - 130			AIE120130316		120	130	180	1
120 - 150			AIE120150316		120	150	190	1
130 - 150			AIE130150316		130	150	180	1
150 - 180			AIE150180316		150	180	200	1
150 - 200			AIE150200316		150	200	230	1
180 - 200			AIE180200316		180	200	186	1
200 - 250			AIE200250316		200	250	225	1
200 - 300			AIE200300316		200	300	295	1
250 - 300			AIE250300316		250	300	250	1



Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mâle-mâle


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	MI120				105	1
130			MI130316		105	1
150			MI150316		105	1
180			MI180316		105	1
200			MI200316		105	1
250			MI250316		105	1
300			MI300316		105	1



Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	MIH120				138	1
130			MIH130316		138	1
150			MIH150316		138	1
180			MIH180316		138	1
200			MIH200316		138	1
250			MIH250316		138	1
300			MIH300316		138	1



Collarín antilluvia

Collar / Colerete de solin

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	ØA	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	COA120				150	250	1
130	COA130				150	255	1
150	COA150				145	275	1
180	COA180				140	315	1
200	COA200				145	335	1
250	COA250				145	385	1
300	COA300				145	435	1



Plafón

Ring / Rosace

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		ØA	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	PI120				193	10
150	PI150				220	10
200	PI200				285	10



Rosetón silicona

Silicon rosette / Rosette silicone


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	
120	ROSB120				1
130	ROSB130				1
150	ROSB150				1



Embellecedor plano

Flat bezel / Lunette plate


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	
130	PPI130				1
150	PPI150				1
180	PPI180				1
200	PPI200				1
250	PPI250				1
300	PPI300				1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	ABIMA120				120	1
130	ABIMA130				130	1
150	ABIMA150				125	1
180	ABIMA180				160	1
200	ABIMA200				160	1
250	ABIMA250				200	1
300	ABIMA300				195	1



Soporte M-8

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	
120	ABIM8120				1
130	ABIM8130				1
150	ABIM8150				1
180	ABIM8180				1
200	ABIM8200				1
250	ABIM8250				1
300	ABIM8300				1



Abrazadera de unión

Lockin clamp / Bride de securité


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	
120	ABIU120				1
130	ABIU130				1
150	ABIU150				1
180	ABIU180				1
200	ABIU200				1
250	ABIU250				1
300	ABIU300				1



Abrazadera de vientos

Lockin clamp / Bride de securité


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		ØA	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
120	ABIV120				157	1
130	ABIV130				167	1
150	ABIV150				187	1
180	ABIV180				217	1
200	ABIV200				237	1
250	ABIV250				287	1
300	ABIV300				337	1



Soporte forjado

Joist support / Support au toit

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	A	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
130	SFI130				530	410	1
150	SFI150				550	430	1
180	SFI180				580	460	1
200	SFI200				600	480	1
250	SFI250				650	530	1
300	SFI300				700	580	1



Terminal chino

Rain ending parts / Chapeau chinois

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	ØB	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	SI120				220	250	1
130	SI130				230	250	1
150	SI150				225	300	1
180	SI180				290	330	1
200	SI200				290	380	1
250	SI250				340	450	1
300	SI300				370	520	1



Terminal antirrevocante

Windproof ending parts / Chapeau anti-vent

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	ØB	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	AI120				255	220	1
130	AI130				250	255	1
150	AI150				305	270	1
180	AI180				300	295	1
200	AI200				330	330	1
250	AI250				335	380	1
300	AI300				335	450	1



Terminal extractor

Aeolian ending part / Chapeau éolien


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		A	ØB	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
120	EI120				350	200	1
130	EI130				350	200	1
150	EI150				350	210	1
180	EI180				350	230	1
200	EI200				380	270	1
250	EI250				410	320	1
300	EI300				420	355	1



Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover / Solin plomb 5°/30°


Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	A	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
130	CUI13030				600	175	1
150	CUI15030				600	190	1
180	CUI18030				800	235	1
200	CUI20030				800	235	1
250	CUI25030				800	255	1
300	CUI30030				1000	300	1



Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover / Solin plomb 30°/45°

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		L	A	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
130	CUI13045				800	270	1
150	CUI15045				830	285	1
180	CUI18045				800	310	1
200	CUI20045				800	325	1
250	CUI25045				1000	375	1
300	CUI30045				1000	405	1



Junta de silicona H12

H12 silicon gasket / Joint silicone H12

Ø	EXOINOX SW 304		EXOINOX SW 316L		
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	
120	PVJS120				1
130	PVJS130				1
150	PVJS150				1
180	PVJS180				1
200	PVJS200				1
250	PVJS250				1
300	PVJS300				1





Sistemas de chimeneas

EXOINOX DW

Ficha técnica

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, fabricado sin puente térmico.

Para *uso interior/exterior*.

Acero inoxidable AISI 316L.

Diámetros: 80-100-130-150-180-200-250-300 mm.

Pared interior: acero inoxidable AISI 316L espesor 0,4 mm.

Pared exterior: acero inoxidable AISI 304 espesor 0,5 mm.

Aislamiento: lana de roca; densidad 90 kg/m³ y 25mm. de espesor.

Soldadura láser en todas las piezas.

Sistema de unión macho-hembra con abrazadera incluida en todas las piezas.

Data sheet

Double wall pipe for insulated modular chimney, manufactured without thermal bridge.

For *indoor/outdoor use*.

AISI 316L stainless steel.

Diameters: 80-100-130-150-180-200-250-300 mm.

Interior wall: **AISI 316L** stainless steel, **thickness** 0.4 mm.

Exterior wall: **AISI 304** stainless steel, **thickness** 0.5 mm.

Insulation: rock wool; density 90 kg/m³ and 25 mm thickness.

Laser welded on all parts.

Male-female union system with clamp included in all pieces.

Fiche technique

Conduit à double paroi isolée pour cheminée modulaire, fabriqué sans pont thermique.

Pour une *utilisation intérieure/extérieure*.

Acier inoxydable AISI 316L.

Diamètres: 80-100-130-150-180-200-250-300 mm.

Paroi intérieure: acier inoxydable **AISI 316L**, **épaisseur** 0,4 mm.

Paroi extérieure: acier inoxydable **AISI 304**, **épaisseur** 0,5 mm.

Isolation: laine de roche ; densité 90 kg/m³ et 25 mm. d'épaisseur.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Système d'union mâle-femelle avec collier inclus dans toutes les pièces.




T600-N1-W-V2-L50040-G60
T600-N1-W-V2-L50050-G60
DOP n° 6



EN 1856-1:2009
N° 0476 - CPR - 5704

0476 / 19


Esquema de montaje



Módulo recto 1000 mm

Linear element 1000 mm / Élément droit 1000 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXMR080316		1000	1
100	EXMR100316		1000	1
130	EXMR130316		1000	1
150	EXMR150316		1000	1
180	EXMR180316		1000	1
200	EXMR200316		1000	1
250	EXMR250316		1000	1
300	EXMR300316		1000	1



Módulo recto 500 mm

Linear element 500 mm / Élément droit 500 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXMR08050316		500	1
100	EXMR10050316		500	1
130	EXMR13050316		500	1
150	EXMR15050316		500	1
180	EXMR18050316		500	1
200	EXMR20050316		500	1
250	EXMR25050316		500	1
300	EXMR30050316		500	1



Módulo recto 250 mm

Linear element 250 mm / Élément droit 250 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXMR08025316		250	1
100	EXMR10025316		250	1
130	EXMR13025316		250	1
150	EXMR15025316		250	1
180	EXMR18025316		250	1
200	EXMR20025316		250	1
250	EXMR25025316		250	1
300	EXMR30025316		250	1



Módulo extensible 370-500 mm

370-500 mm telescopic element / Élément télescopique 370-500 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXMRG08050316		370 - 500	1
100	EXMRG10050316		370 - 500	1
130	EXMRG13050316		370 - 500	1
150	EXMRG15050316		370 - 500	1
180	EXMRG18050316		370 - 500	1
200	EXMRG20050316		370 - 500	1
250	EXMRG25050316		370 - 500	1
300	EXMRG30050316		370 - 500	1



Codo a 30°

30° elbow / Coude 30°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	EXCM08030316		195	50	1
100	EXCM10030316		185	50	1
130	EXCM13030316		180	50	1
150	EXCM15030316		205	55	1
180	EXCM18030316		200	50	1
200	EXCM20030316		210	55	1
250	EXCM25030316		225	65	1
300	EXCM30030316		230	75	1



Codo a 45°

45° elbow / Coude 45°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	EXCM08045316		175	85	1
100	EXCM10045316		195	75	1
130	EXCM13045316		200	70	1
150	EXCM15045316		210	85	1
180	EXCM18045316		210	65	1
200	EXCM20045316		235	100	1
250	EXCM25045316		245	95	1
300	EXCM30045316		260	105	1



Codo a 90°

90° elbow / Coude 90°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	EXCM08090316		165	175	1
100	EXCM10090316		185	190	1
130	EXCM13090316		200	200	1
150	EXCM15090316		210	210	1
180	EXCM18090316		215	225	1
200	EXCM20090316		230	240	1
250	EXCM25090316		260	260	1
300	EXCM30090316		285	295	1



Te a 90°

90° T pipe fitting / Raccord á T 90°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	EXTM080316		320	150	155	1
100	EXTM100316		325	160	165	1
130	EXTM130316		495	180	245	1
150	EXTM150316		495	190	250	1
180	EXTM180316		500	245	200	1
200	EXTM200316		495	210	235	1
250	EXTM250316		495	235	250	1
300	EXTM300316		535	275	250	1



Te a 45°

45° T pipe fitting / Raccord á T 45°


ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	EXTM08045316		350	185	300	1
100	EXTM10045316		380	200	290	1
130	EXTM13045316		420	220	320	1
150	EXTM15045316		443	225	350	1
180	EXTM18045316		510	300	380	1
200	EXTM20045316		570	330	440	1
250	EXTM25045316		645	350	460	1
300	EXTM30045316		715	400	550	1



Módulo con inspección

Element with registration / Élément avec enregistrement


ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	EXMI080		325	120	160	1
100	EXMI100		325	135	165	1
130	EXMI130		395	130	205	1
150	EXMI150		325	145	160	1
180	EXMI180		495	160	245	1
200	EXMI200		465	145	245	1
250	EXMI250		465	200	245	1
300	EXMI300		465	220	245	1



Colector

Blind cap / Tampon

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXTAM080316		85	1
100	EXTAM100316		85	1
130	EXTAM130316		85	1
150	EXTAM150316		85	1
180	EXTAM180316		85	1
200	EXTAM200316		85	1
250	EXTAM250316		85	1
300	EXTAM300316		85	1



Colector con desagüe

Blind cap with drain / Tampon avec drain

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXTAM080316R		85	1
100	EXTAM100316R		85	1
130	EXTAM130316R		85	1
150	EXTAM150316R		85	1
180	EXTAM180316R		85	1
200	EXTAM200316R		85	1
250	EXTAM250316R		85	1
300	EXTAM300316R		85	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	ETIRO080		95	1
150	ETIRO150		95	1



Ampliación

Augmentation / Augmentation


Ø	Referencia	€/Ud	Ø M	Ø H	L	
80 - 100	EXAM080100316		80	100	190	1
100 - 130	EXAM100130316		100	130	205	1
130 - 150	EXAM130150316		130	150	200	1
150 - 180	EXAM150180316		150	180	200	1
180 - 200	EXAM180200316		180	200	200	1
200 - 250	EXAM200250316		200	250	205	1
250 - 300	EXAM250300316		250	300	200	1



Adaptador simple-doble

Single-double wall adapter / Adaptateur simple-doble paroi


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXACM080080316		175	1
100	EXACM100100316		175	1
130	EXACM130130316		175	1
150	EXACM150150316		175	1
180	EXACM180180316		175	1
200	EXACM200200316		175	1
250	EXACM250250316		175	1
300	EXACM300300316		175	1



Adaptador doble-simple

Double - single wall adapter / Adaptateur doble-simple paroi


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXACM080316		175	1
100	EXACM100316		175	1
130	EXACM130316		175	1
150	EXACM150316		175	1
180	EXACM180316		175	1
200	EXACM200316		175	1
250	EXACM250316		175	1
300	EXACM300316		175	1



Embelledor plano

Flat bezel / Lunette plate


Ø	Referencia	€/Ud	
130	PPI130	1	
150	PPI150	1	
180	PPI180	1	
200	PPI200	1	
230	PPI230	1	
250	PPI250	1	
300	PPI300	1	
350	PPI350	1	



Collarín antilluvia

Collar / Collerete de solin


Ø	Referencia	€/Ud	L	ØA	
130	COA130	150	255	1	
150	COA150	145	275	1	
180	COA180	140	315	1	
200	COA200	145	335	1	
230	COA230	145	360	1	
250	COA250	145	385	1	
300	COA300	145	435	1	
350	COA350	145	480	1	



Soporte mural intermedio

Intermediate wall support / Support mural intermediate


Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	EXSM080	190	230	1	
100	EXSM100	190	250	1	
130	EXSM130	190	280	1	
150	EXSM150	190	300	1	
180	EXSM180	190	330	1	
200	EXSM200	190	350	1	
250	EXSM250	195	400	1	
300	EXSM300	190	450	1	



Soporte mural con desagüe

Base wall support / Support mural base


Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	EXSMB080	165	230	1	
100	EXSMB100	165	250	1	
130	EXSMB130	165	280	1	
150	EXSMB150	165	300	1	
180	EXSMB180	150	330	1	
200	EXSMB200	165	350	1	
250	EXSMB250	165	400	1	
300	EXSMB300	165	450	1	



Conjunto de extensores con base regulable

Set of extenders with adjustable base
Régulateur de tirage


Referencia	€/Ud	L	
EXAPMEXT		400	1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	EXAPM080		145	50	1
100	EXAPM100		160	65	1
130	EXAPM130		175	85	1
150	EXAPM150		190	100	1
180	EXAPM180		205	115	1
200	EXAPM200		225	135	1
250	EXAPM250		250	190	1
300	EXAPM300		260	165	1



Abrazadera de unión

Lockin clamp / Bride de securité


Ø	Referencia	€/Ud	
80	EXAUM080	1	
100	EXAUM100	1	
130	EXAUM130	1	
150	EXAUM150	1	
180	EXAUM180	1	
200	EXAUM200	1	
250	EXAUM250	1	
300	EXAUM300	1	



Soporte forjado

Joist support / Support au toit


Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	SFI130		580	460	1
100	SFI150		600	480	1
130	SFI180		630	510	1
150	SFI200		650	530	1
180	SFI230		680	560	1
200	SFI250		700	580	1
250	SFI300		750	630	1
300	SFI350		800	680	1



Terminal chino

Rain ending parts / Chapeau chinois


Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
80	EXMD080		175	230	1
100	EXMD100		190	255	1
130	EXMD130		270	255	1
150	EXMD150		210	330	1
180	EXMD180		200	380	1
200	EXMD200		240	380	1
250	EXMD250		230	455	1
300	EXMD300		250	505	1



Terminal antirrevocante

Windproof ending parts / Chapeau anti-vent


Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
80	EXMA080		120	230	1
100	EXMA100		255	255	1
130	EXMA130		255	280	1
150	EXMA150		325	315	1
180	EXMA180		320	290	1
200	EXMA200		310	400	1
250	EXMA250		375	450	1
300	EXMA300		395	535	1



Terminal extractor

Aeolian ending part / Chapeau éolien


Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
80	EXME080		295	170	1
100	EXME100		295	175	1
130	EXME130		320	210	1
150	EXME150		330	215	1
180	EXME180		370	280	1
200	EXME200		370	280	1
250	EXME250		400	340	1
300	EXME300		400	390	1



Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover / Solin plomb 5°/30°


Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	CUI13030		600	175	1
100	CUI15030		600	190	1
130	CUI18030		800	235	1
150	CUI20030		800	235	1
180	CUI23030		820	255	1
200	CUI25030		800	255	1
250	CUI30030		800	300	1
300	CUI35030		1000	295	1



Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover / Solin plomb 30°/45°

Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	CUI13045		800	270	1
100	CUI15045		830	285	1
130	CUI18045		800	310	1
150	CUI20045		800	325	1
180	CUI23045		1000	355	1
200	CUI25045		1000	375	1
250	CUI30045		1000	405	1
300	CUI35045		1000	530	1





Sistemas de chimeneas

EXOBLACK DW

Ficha técnica

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, fabricado sin puente térmico.

Acero inoxidable lacado R.A.L. 9005 TXT NEGRO MATE.

Diámetros: 80-150-200 mm.

Pared interior: **acero inoxidable AISI 316L** espesor 0,4 mm.

Pared exterior: **acero inoxidable AISI 304** espesor 0'5 mm.

Aislamiento: lana de roca; densidad 90 kg/m3 y 25 mm. de espesor.

Soldadura láser en todas las piezas.

Sistema de unión macho-hembra con abrazadera incluida en todas las piezas.

Temperatura máxima permitida 600°C.

Data sheet

Double wall pipe for modular chimney, manufactured without thermal bridge.

Lacquered stainless steel R.A.L. 9005 TXT BLACK MATT.

Diameters: 80-150-200 mm.

Interior wall: **AISI 316L stainless steel, thickness** 0.4 mm.

Exterior wall: **AISI 304 stainless steel, thickness** 0.5 mm.

Insulation: rock wool; density 90 kg/m3 and 25mm. thickness.

Laser welded on all parts.

Male-female union system with clamp included in all pieces.

Maximum allowed temperature 600°C.

Fiche technique

Conduit isolé à double paroi pour cheminée modulaire, fabriqué sans pont thermique.

Acier inoxydable laqué R.A.L. 9005 TXT NOIR MAT.

Diamètres: 80-150-200 mm.

Paroi intérieure : **acier inoxydable AISI 316L, épaisseur** 0,4 mm.

Paroi extérieure : **acier inoxydable AISI 304, épaisseur** 0,5 mm.

Isolation: laine de roche; densité 90 kg/m3 et 25 mm. d'épaisseur.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Système d'union mâle-femelle avec collier inclus dans toutes les pièces.

Température maximale autorisée 600°C.



T600-N1-W-V2-L50040-G60
T600-N1-W-V2-L50050-G60
DOP n° 8



EN 1856-1:2009
N° 0476 - CPR - 5704

0476 / 19


Esquema de montaje



Módulo recto 1000 mm

Linear element 1000 mm / Élément droit 1000 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXMRV080		1000	1
150	EXMRV150		1000	1
200	EXMRV200		1000	1



Módulo recto 500 mm

Linear element 500 mm / Élément droit 500 mm


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXMRV08050		500	1
150	EXMRV15050		500	1
200	EXMRV20050		500	1



Codo a 45°

45° elbow / Coude 45°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	EXCMV08045		175	85	1
150	EXCMV15045		210	85	1
200	EXCMV20045		235	100	1



Codo a 90°

90° elbow / Coude 90°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	EXCMV08090		165	175	1
150	EXCMV15090		210	210	1
200	EXCMV20090		230	240	1



Te a 90º

90° T pipe fitting / Raccord á T 90°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	EXTMV080		320	150	155	1
150	EXTMV150		495	190	250	1
200	EXTMV200		495	210	235	1



Colector

Blind cap / Tampon

Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXTAMV080		85	1
150	EXTAMV150		85	1
200	EXTAMV200		85	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	ETIRO080		95	1
150	ETIRO150		95	1



Embelecedor plano

Flat bezel / Lunette plate


Ø	Referencia	€/Ud	
130	PPV130		1
200	PPV200		1
250	PPV250		1



Adaptador simple-doble

Adaptador single-double wall
Adaptateur simple-doble paroi


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXACMV080080		175	1
150	EXACMV150150		175	1
200	EXACMV200200		175	1



Adaptador doble-simple

Adaptador double-single wall
Adaptateur doble-simple paroi


Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	EXACMV080		175	1
150	EXACMV150		175	1
200	EXACMV200		175	1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	EXAPMV080		145	50	1
150	EXAPMV150		190	100	1
200	EXAPMV200		225	135	1



Abrazadera de unión

Lockin clamp / Bride de sécurité


Ø	Referencia	€/Ud	
80	EXAUMV080		1
150	EXAUMV150		1
200	EXAUMV200		1



Soporte forjado

Joist support / Support au toit

Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	SFI130		580	460	1
150	SFI200		650	530	1
200	SFI250		700	580	1



Terminal chino

Rain ending parts / Chapeau chinois

Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
80	EXMDV080		175	230	1
150	EXMDV150		210	330	1
200	EXMDV200		240	380	1



Terminal antirrevocante

Windproof ending parts / Chapeau anti-vent


Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
80	EXMAV080		120	230	1
150	EXMAV150		325	315	1
200	EXMAV200		310	400	1



Terminal extractor

Aeolian ending part / Chapeau éolien

Ø	Referencia	€/Ud	A	ØB	
80	EXMEV080		295	170	1
150	EXMEV150		330	215	1
200	EXMEV200		370	280	1




Collarín antilluvia

Collar

Collerete de solin


Ø	Referencia	€/Ud	L	ØA	
80	COA130		150	255	1
150	COA200		145	335	1
200	COA250		145	385	1



Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover / Solin plomb 5°/30°

Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	CUI13030		600	175	1
150	CUI20030		800	235	1
200	CUI25030		800	255	1



Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover / Solin plomb 30°/45°

Ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	CUI13045		800	270	1
150	CUI20045		800	325	1
200	CUI25045		1000	375	1



Spray reparador

Repair spray / Spray de réparation

Referencia	€/Ud	
SPSENOTHERM		1





Sistemas de chimeneas

EXOFLEX INOX 316L

Ficha técnica

Recomendado para sistemas de evacuación de humos con trazados complicados.

Conductos para evacuación de humos de doble pared, liso interior en **acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L**.

Diámetros: 80-150-200 mm.

Pared interior: Acero Inoxidable **AISI 316L** de espesor 0,12 mm.

Pared exterior: Acero Inoxidable **AISI 304** de espesor 0,10 mm.

Flexibilidad: Para asegurar el correcto tiraje de la instalación se recomienda una inclinación máxima de 45°.

Sistema de unión: Manguito **EXOFLEX INOX 316L**.

Temperatura máxima permitida hasta 600°C.

Data sheet

Recommended for smoke evacuation systems with complicated layouts.

Double-wall pipe smoke evacuation, smooth interior in **AISI 304 and AISI 316L stainless steel**.

Diameters: 80-150-200 mm.

Interior wall: **AISI 316L Stainless Steel**, thickness 0.12 mm.

Exterior wall: **AISI 304 Stainless Steel**, thickness 0.10 mm.

Flexibility: To ensure the correct draft of the installation, a maximum inclination of 45° is recommended.

Union system: **EXOFLEX INOX 316L** sleeve.

Maximum temperature allowed up to 600°C.

Fiche technique

Recommandé pour les systèmes d'évacuation de fumée avec des dispositions compliquées.

Conduits à double paroi d'évacuation des fumées, intérieur lisse en **acier inoxydable AISI 304 et AISI 316L**.

Diamètres: 80-150-200 mm.

Paroi intérieure: acier inoxydable **AISI 316L**, épaisseur 0,12 mm.

Paroi extérieure: acier inoxydable **AISI 304**, épaisseur 0,10 mm.

Flexibilité: Pour assurer le bon tirage de l'installation, une inclinaison maximale de 45° est recommandée.

Système union: manchon **EXOFLEX INOX 316L**.

Température maximale autorisée jusqu'à 600°C.



T600-N1-W-V2-L50012-G600M
DOP n° 8



EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055
0476 / 17

EXOFLEX INOX 316L

Mts Flexible inoxidable

Mts Flexible inoxidable / Mts Flexible inoxydable

Ø	Referencia	€/Ud	m/caja	
60	TFI060		30	1
80	TFI080		30	1
100	TFI100		30	1
125	TFI125		30	1
150	TFI150		30	1
180	TFI180		30	1
200	TFI200		25	1



Manguito EXOFLEX a EXOFLEX

Muff Exoflex-Exoflex

Manchon Exoflex-Exoflex

Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	TFIM080		135	1
150	TFIM150		135	1
200	TFIM200		135	1



Adaptador EXINOX SW a EXOFLEX

Exoinox SW-Exoflex adaptor

Adapteur Exoinox SW-Exoflex

Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	TFIASD080		135	1
150	TFIASD150		135	1
200	TFIASD200		135	1




Adaptador EXOFLEX a EXINOX SW

Adaptor Exoflex-Exoinox SW

Adapteur Exoflex-Exoinox SW

Ø	Referencia	€/Ud	L	
80	TFIADS080		135	1
150	TFIADS150		135	1
200	TFIADS200		135	1





Ventilación

EXOGALVA

Ficha técnica

Conductos de simple pared en acero galvanizado, para ventilación y climatización.

Para *uso interior/exterior*.

Acero galvanizado, espesor
0'5/0'6/0'8/1 mm.

Diámetros: 80-90-100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-250-300-350-400-500 mm.

Data sheet

Single-wall pipes in galvanized steel, for ventilation and air conditioning.

For *indoor/outdoor use*.

Galvanized steel, thickness
0.5/0.6/0.8/1 mm.

Diameters: 80-90-100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-250-300-350-400-500 mm.

Fiche technique

Conduits de simple paroi dans un acier galvanisé, pour ventilation et climatisation.

Pour une *utilisation intérieure/extérieure*.


Acier galvanisé, épaisseur
0,5/0,6/0,8/1 mm.

Diamètres: 80-90-100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-250-300-350-400-500 mm.



EXOGALVA

Esquema de montaje



Módulo recto 1000 mm

Linear element 1000 mm / Elément droit 1000 mm

Ø	ESPESOR 0,5		ESPESOR 0,8		ESPESOR 1,0		L	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud		
80	TG080						1000	10
90	TG090						1000	10
100	TG100		TG10008				1000	10
110	TG110		TG11008				1000	10
120	TG120		TG12008				1000	10
125	TG125		TG12508				1000	10
130	TG130						1000	10
150	TG150		TG15008		TG15010		1000	5
175			TG17508				1000	1
180			TG18008				1000	1
200			TG20008		TG20010		1000	1
250			TG25008		TG25010		1000	1
300			TG30008		TG30010		1000	1
350			TG35008				1000	1
400			TG40008				1000	1
500			TG50008				1000	1




Modulo recto 1000 mm con regulador (0,5)

Linear element 1000 mm with regulador (0,5)

Elément droit 1000 mm avec régulateur (0,5)


Ø	Referencia	€/Ud	A	
100	TG100L		1000	10
120	TG120L		1000	10



Codo a 30°

30° elbow / Coude 30°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CGS15030		195	65	12
175	CGS17530		195	60	12
180	CGS18030		215	70	12
200	CGS20030		200	65	12
250	CGS25030		225	60	12
300	CGS30030		250	70	12
350	CGS35030		270	80	1
400	CGS40030		270	95	1
500	CGS50030		300	90	1



Codo a 45°

45° elbow / Coude 45°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CGS15045		200	85	8
175	CGS17545		200	80	8
180	CGS18045		205	85	8
200	CGS20045		220	100	8
250	CGS25045		240	100	8
300	CGS30045		270	115	8
350	CGS35045		270	110	1
400	CGS40045		300	125	1
500	CGS50045		350	140	1



Codo a 60°

60° elbow / Coude 60°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CGS15060		250	135	6
175	CGS17560		250	150	6
180	CGS18060		245	140	6
200	CGS20060		245	140	6
250	CGS25060		285	165	6
300	CGS30060		320	180	6
350	CGS35060		300	200	1
400	CGS40060		410	230	1
500	CGS50060		450	340	1



Codo a 90°

90° elbow / Coude 90°


Ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	CGS15090		185	185	4
175	CGS17590		195	205	4
180	CGS18090		200	220	4
200	CGS20090		200	225	4
250	CGS25090		275	280	4
300	CGS30090		300	300	4
350	CGS35090		300	300	1
400	CGS40090		330	330	1
500	CGS50090		465	455	1



Codo rizado a 45°

45° curly elbow / Coude bouclé 45°


Ø	ESPESOR 0,5		ESPESOR 0,8		A	B	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
80	CG08045				220	110	24
90	CG09045				190	70	24
100	CG10045		CG1004508		200	80	24
110	CG11045		CG1104508		210	85	24
120	CG12045		CG1204508		200	80	24
125	CG12545		CG1254508		225	85	24
130	CG13045				250	105	16
150	CG15045		CG1504508		240	115	16



Codo rizado a 90°

90° curly elbow / Coude bouclé 90°


Ø	ESPESOR 0,5		ESPESOR 0,8		A	B	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud			
80	CG08090				190	180	20
90	CG09090				175	175	20
100	CG10090		CG1009008		175	170	20
110	CG11090		CG1109008		185	180	20
120	CG12090		CG1209008		190	175	20
125	CG12590		CG1259008		205	205	20
130	CG13090				215	205	12
150	CG15090		CG1509008		225	220	12



Te a 90°

90° T pipe fitting / Raccord á T 90°

Ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
100	TEG10090		300	155	150	1
110	TEG11090		320	155	160	1
120	TEG12090		300	165	150	1
125	TEG12590		320	165	160	1
150	TEG15090		335	180	170	1
175	TEG17590		380	195	190	1
180	TEG18090		380	190	190	1
200	TEG20090		400	210	200	1
250	TEG25090		460	240	230	1
300	TEG30090		500	260	250	1
350	TEG35090		570	300	290	1
400	TEG40090		620	320	315	1
500	TEG50090		700	360	340	1




EXOGALVA

Colector

Blind cap / Tampon

∅	Referencia	€/Ud	A	
100	TAG100	80	1	
110	TAG110	55	1	
120	TAG120	65	1	
125	TAG125	65	1	
150	TAG150	65	1	
175	TAG175	65	1	
180	TAG180	65	1	

∅	Referencia	€/Ud	A	
200	TAG200	65	1	
250	TAG250	70	1	
300	TAG300	55	1	
350	TAG350	30	1	
400	TAG400	50	1	
500	TAG500	60	1	




Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mâle-mâle

∅	Referencia	€/Ud	L	
100	MG100	140	1	
110	MG110	140	1	
120	MG120	140	1	
125	MG125	140	1	
175	MG175	140	1	
180	MG180	140	1	
200	MG200	140	1	

∅	Referencia	€/Ud	L	
250	MG250	140	1	
300	MG300	140	1	
350	MG350	140	1	
400	MG400	140	1	
500	MG500	140	1	




Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle

∅	Referencia	€/Ud	L	
100	MGH100	140	1	
110	MGH110	140	1	
120	MGH120	140	1	
125	MGH125	140	1	
150	MGH150	140	1	
175	MGH175	140	1	
180	MGH180	140	1	


∅	Referencia	€/Ud	L	
200	MGH200	140	1	
250	MGH250	140	1	
300	MGH300	140	1	
350	MGH350	140	1	
400	MGH400	140	1	
500	MGH500	140	1	



Ampliación

Augmentation / Augmentation


Ø	Referencia	€/Ud	Ø H	Ø M	L	
100 - 110	AGE100110		100	110	205	1
100 - 120	AGE100120		100	120	220	1
110 - 120	AGE110120		110	120	250	1
120 - 125	AGE120125		120	125	200	1
120 - 130	AGE120130		120	130	200	1
120 - 150	AGE120150		120	150	220	1
125 - 150	AGE125150		125	150	215	1
150 - 175	AGE150175		150	175	230	1
150 - 200	AGE150200		150	200	230	1
175 - 180	AGE175180		175	180	230	1
175 - 200	AGE175200		175	200	230	1
200 - 250	AGE200250		200	250	280	1
200 - 300	AGE200300		200	300	345	1
250 - 300	AGE250300		250	300	275	1



Reducción

Reducer / Réduction


Ø	Referencia	€/Ud	Ø H	Ø M	L	
110 - 100	RG110100		110	100	160	1
120 - 100	RG120100		120	100	155	1
120 - 110	RG120110		120	110	160	1
125 - 120	RG125120		125	120	165	1
130 - 120	RG130120		130	120	120	1
150 - 120	RG150120		150	120	125	1
150 - 125	RG150125		150	125	125	1
175 - 150	RG175150		175	150	130	1
180 - 175	RG180175		180	175	165	1
200 - 150	RG200150		200	150	140	1
200 - 175	RG200175		200	175	130	1
250 - 200	RG250200		250	200	270	1
300 - 200	RG300200		300	200	335	1
300 - 250	RG300250		300	250	270	1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


Ø	Referencia	€/Ud	A	
100	ABGA100		132	1
110	ABGA110		132	1
120 - 125	ABGA125		132	1
150	ABGA150		132	1
175 - 180	ABGA175		132	1
200	ABGA200		132	1
250	ABGA250		132	1
300	ABGA300		132	1



Soporte mural con doble anclaje

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


Ø	Referencia	€/Ud	A	
350	AB2P350		385	1
400	AB2P400		435	1
500	AB2P500		535	1



Soporte M-8

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


Ø	Referencia	€/Ud	
80	ABM8080	1	
100	ABM8100	1	
110	ABM8110	1	
120 - 125	ABM8125	1	
150	ABM8150	1	
175 - 180	ABM8175	1	
200	ABM8200	1	
250	ABM8250	1	
300	ABM8300	1	
350	ABM8350	1	
400	ABM8400	1	
500	ABM8500	1	



Terminal chino

Rain ending parts / Chapeau chinois


Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
100	SG100		220	250	1
110	SG110		210	235	1
120	SG120		210	250	1
125	SG125		220	250	1
150	SG150		215	300	1
175	SG175		280	330	1
180	SG180		300	330	1
200	SG200		295	390	1
250	SG250		345	460	1
300	SG300		370	505	1
350	SG350		380	545	1
400	SG400		440	630	1
500	SG500		470	765	1



Terminal chino con abrazadera

Rain ending parts with clamp / Chapeau chinois avec bride


Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
120	SG120A		180	250	1
150	SG150A		180	300	1
200	SG200A		270	385	1
250	SG250A		300	445	1



Terminal antirrevocante

Windproof ending parts / Chapeau anti-vent


Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
100	AG100		255	220	1
110	AG110		250	225	1
120	AG120		260	225	1
125	AG125		245	245	1
150	AG150		300	275	1
175	AG175		300	305	1
180	AG180		305	305	1
200	AG200		290	335	1
250	AG250		340	385	1
300	AG300		350	450	1
350	AG350		325	500	1
400	AG400		330	445	1
500	AG500		350	550	1



Terminal antirrevocante con abrazadera

Windproof ending parts with lockin clamp / Chapeau anti-vent avec bride de securité


Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
100	AG100A		260	220	1
110	AG110A		255	225	1
120	AG120A		265	225	1
125	AG125A		250	245	1
150	AG150A		300	275	1
175	AG175A		300	305	1
180	AG180A		295	305	1
200	AG200A		305	335	1
250	AG250A		350	385	1
300	AG300A		340	450	1
350	AG350A		325	500	1
400	AG400A		350	445	1
500	AG500A		370	550	1



Terminal giratorio

Beak discharge ending part / Terminal á bec

Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
100	GG100		450	160	1
110	GG110		450	160	1
120	GG120		445	230	1
150	GG150		490	200	1
175	GG175		460	260	1
180	GG180		460	230	1
200	GG200		570	250	1
250	GG250		570	330	1
300	GG300		650	350	1




Terminal extractor

Aeolian ending part / Chapeau éolien

Ø	Referencia	€/Ud	A	Ø B	
100	EG100		350	215	1
110	EG110		350	215	1
120	EG120		350	215	1
125	EG125		350	215	1
150	EG150		350	215	1
175	EG175		360	225	1
200	EG200		400	270	1
250	EG250		430	315	1
300	EG300		430	360	1
350	EG350		430	385	1
400	EG400		430	450	1
500	EG500		530	600	1



EXOFLEX ALUMINIO



Ventilación

EXOFLEX ALUMINIO



Mts Flexible aluminio

Mts Flexible aluminium / Mts Flexible aluminium

Ø	Referencia	€/Ud	L (m)	m/caja	
80	TF080		5	150	30
90	TF090		5	100	20
100	TF100		5	100	20
110	TF110		5	80	16
120	TF120		5	60	12
125	TF125		5	60	12
150	TF150		5	45	9



ACCESORIOS



ASPIRADOR ELÉCTRICO (uso doméstico)

Electric vacuum cleaner

Aspirateur électrique

Referencia	€/Ud	
AELECTRICO		1



REJILLA ENCASTRAR 150x150

Recessed grid

Grille encastrée

Referencia	€/Ud	
RE150150		1



REJILLA ENCASTRAR BLANCA 300x150

Recessed grid

Grille encastrée

Referencia	€/Ud	
RE150300		1




REJILLA ENCASTRAR GRIS 150x150

Grey recessed grid

Grille encastrée gris

Referencia	€/Ud	
REG150150		1



ACCESORIOS

REJILLA ENCASTRAR GRIS 300x150

Grey recessed grid
Grille encastrée gris

Referencia	€/Ud	
REG150300		1



REJILLA ENCASTRAR REGULABLE BLANCA 150x150

Dimmable recessed grid
grille encastrée dimmable

Referencia	€/Ud	
RER150150		1



REJILLA ENCASTRAR REGULABLE GRIS 150x150

Dimmable recessed grid
grille encastrée dimmable

Referencia	€/Ud	
RERG150150		1



CINTA ALUMINIO 5cm x 10m

Aluminium headband
Ruban en aluminium

Referencia	€/Ud	
CA5010		1



CINTA ALUMINIO 5cm x 45m

Aluminium headband

Ruban en aluminium

Referencia	€/Ud	
CA5045		1



CINTA ALUMINIO NEGRA 5cm x 10m

Black aluminium headband

Ruban en aluminium noir

Referencia	€/Ud	
CAN5010		1



CINTA ALUMINIO NEGRA 5cm x 45m

Black aluminium headband

Ruban en aluminium noir

Referencia	€/Ud	
CAN5045		1



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones corresponden a la Tarifa que sustituye y anula a todas las anteriores. Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en fábrica. EXOJO, S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus artículos sin previo aviso.

EXOJO, S.L. agradece y recomienda a sus clientes la realización de sus pedidos vía e-mail, indicando su número de cliente y nuestras referencias.



Transporte

Se suministrarán a portes pagados, los envíos a la península por un importe neto superior a 1000 Euros, excepto Portugal que serán de 2500 Euros. Para el resto de países de la UE, las condiciones se entenderán siempre EX WORKS.

En caso de que el pedido sea inferior a la cifra estipulada para portes pagados, el cliente deberá indicar la agencia de transporte a contratar o en su defecto EXOJO, S.L. se reserva el derecho de enviarlo por su agencia habitual y cobrar los portes en factura.

Si el cliente exige el envío por un transportista determinado, el envío se efectuará a portes debidos.



Garantía

Todos los artículos de EXOJO, S.L. están totalmente garantizados contra defectos de material o de fabricación. La garantía únicamente cubre la sustitución o reparación de las piezas defectuosas, siempre y cuando los defectos no sean causados por un uso anormal.

Toda manipulación y/o modificación de nuestros productos por personas ajenas a EXOJO, S.L. anula este derecho.

Se recomienda a todos los clientes comprobar el perfecto estado de la mercancía a su recepción y proceder en caso de anomalía, a la inmediata reclamación.

Toda reclamación deberá notificarse por escrito, en un periodo de 48 h. a partir de la recepción del material. Expirado dicho plazo EXOJO, S.L. no se responsabilizará de posibles incidencias.



Devolución de mercancía

En ningún caso se aceptarán devoluciones de mercancías sin la previa autorización de EXOJO, S.L. y deberán acompañarse de una fotocopia de la factura o albarán correspondiente de envío.

No se admitirán devoluciones en las piezas fabricadas bajo pedido.

El importe de las mercancías devueltas y/o abonos se descontará de la siguiente factura emitida a cargo del cliente.



Pedidos especiales

Se consideran especiales todas aquellas referencias no incluidas en esta tarifa. Se realizarán siempre por escrito, acompañado de croquis o dibujo acotado de la pieza. Previo a su aceptación, EXOJO, S.L. enviará por escrito al cliente la oferta económica, plazo de entrega y el resto de características y/o condiciones del pedido, incluso la entrega anticipada de cantidades a cuenta. El cliente devolverá la oferta con la aceptación escrita de la misma, lo que pondrá en marcha su fabricación.

Si por cualquier motivo el cliente anula el pedido, EXOJO, S.L. queda autorizado a cobrar el 100 % del pedido, poniendo a disposición del cliente las piezas en el estado de fabricación en que se encuentren.



Forma de pago

Pago a 30 días f/f mediante giro o pagaré.

Pago al contado, en el momento de la recepción de la mercancía.

Toda mercancía es propiedad de EXOJO, S.L. hasta que no haya sido hecho efectivo su cobro total, conforme a la factura emitida.

En caso de impago de facturas sólo se operará mediante reposición anticipada de fondos.



Jurisdicción

Los compradores y EXOJO, S.L. se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Albacete, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

GENERAL TERMS OF SALE

These conditions correspond to the price list that replaces and annuls all previous price lists. The prices of this list are assumed for factory merchandise. EXOJO, S.L. reserves the right to modify the characteristics of its products without prior notice.

EXOJO, S.L. gratefully recommends the fulfillment of orders via e-mail, indicating customer reference number and our reference.

Transport

EXOJO, S.L. will pay shipping costs for orders within Spain of net amounts exceeding 1000€, except Portugal which will be for orders exceeding net amounts of 2500€. For the rest of E.U countries, conditions will be always EX WORKS. In the case that the order is for less than the stipulated figure for free shipping, the customer must indicate the transport agency to be hired, or in the event of the said transport agency not being stipulated, EXOJO, S.L. reserves the right to ship the order by its own nominated agency and charge all subsequent shipping costs in the invoice. If the customer requires shipping by a specific carrier, all shipping costs must be paid to the said carrier upon delivery.

Warranty

All EXOJO, S.L. products are guaranteed against material or manufacturing defects. The warranty only covers the replacement or repair of defective parts, provided that any defects are determined to have not been caused due to improper use.

The warranty will be null and void if it has been determined that there has been any manipulation and/or modification of our products by persons outside of EXOJO, S.L. It is recommended that all customers check that the merchandise is in perfect condition upon delivery and proceed in case of any defect, to make an immediate claim. All claims must be notified in writing within 48 hours of receiving the material, EXOJO, S.L. will not be held responsible for any possible incidents or delays which may prevent the claim from being received within this given deadline.

Return of Merchandise

In no event will the return of merchandise be accepted without the prior approval from EXOJO, S.L. and all returns must be accompanied by a photocopy of the invoice or of the corresponding delivery note. No returns will be accepted for parts manufactured on request. The value of returned goods and/or fertilizers shall be discounted from the following invoice issued to the customer.

Special Orders

All requests not included on the price list will be considered as special orders. They must always be made in writing, accompanied by a diagram or dimensional drawing of the required piece. Prior to acceptance, EXOJO, S.L. will send in writing a quote, expected delivery date along with the rest of the characteristics and/or conditions of the order to the customer, and even agreements on advance payment or deposits. Only when the customer responds in writing, accepting these conditions will the manufacture of the order begin. If for any reason the customer cancels the order, EXOJO, S.L. reserves the right to charge 100% of the value of the order, making all the relevant parts available to the customer in whichever stage of the manufacturing process they may be.

Method of payment

Payment within 30 days, either by giro order or by promissory note. Payment in cash upon receipt of the merchandise. All merchandise belongs to EXOJO, S.L. until full payment has been made, according to the invoice issued. In the case of unpaid invoices, all other orders will be withheld until all previous payments have been made.

Jurisdiction

The buyers and EXOJO, S.L. are expressly subject only to the jurisdiction of the courts of Albacete, waiving any other jurisdiction.

CONDITIONS DE VENTE

Ces conditions correspondent au Tarif qui annule et remplace toutes les précédentes. Les prix de ce tarif s'entendent pour des marchandises au départ de l'usine. EXOJO, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses articles sans préavis. EXOJO, S.L. demande à ses clients d'avoir l'obligance d'effectuer leurs commandes par e-mail, en indiquant leur numéro de client ainsi que nos références.

Transport

Toutes les livraisons à la péninsule d'un montant net supérieur à 1.000 Euros, excepté pour le Portugal dont le montant sera de 2.500 Euros, seront effectuées en port payé. Pour le reste des pays de l'UE, les conditions s'entendent EX.WORKS. Dans le cas de commande inférieure au chiffre stipulé en port payé, le client devra indiquer l'agence de transport à laquelle il souhaite avoir recours, ou à défaut, EXOJO, S.L. se réserve le droit de l'envoyer au travers de son agence habituelle et d'en facturer les ports.

Si le client exige que la livraison soit effectuée par un transporteur donné, elle se fera en port dû.

Garantie

Tous les articles EXOJO, S.L. sont entièrement garantis contre tout défaut de fabrication et de matériaux. La garantie couvre seulement le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses, à condition que les défauts ne soient pas causés par un mauvais usage. Toute manipulation et/ou modification de nos produits par une personne autre que EXOJO, S.L. entraînera l'annulation de ce droit. Il est recommandé à tous les clients de vérifier le bon état de la marchandise lors de sa réception et en cas d'anomalie de procéder à une réclamation immédiate. Toute réclamation doit être impérativement notifiée par écrit, dans un délai de 48 h à compter de la réception du matériel. Au-delà de ce délai, EXOJO, S.L. ne sera en aucun cas responsable d'éventuelles incidences.

Retour de marchandises

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'autorisation préalable de EXOJO, S.L. et il devra être accompagné d'une photocopie de la facture ou du bordereau de livraison correspondant. Aucun retour ne sera accepté dans le cas de pièces fabriquées sur demande. Le montant des marchandises retournées et/ou avoirs sera décompté de la prochaine facture émise à la charge du client.

Commandes spéciales

Toutes les références qui ne sont pas comprises dans ce tarif, sont considérées comme spéciales. Elles devront être effectuées par écrit, et accompagnées d'un croquis ou d'un dessin coté de la pièce. Avant d'être acceptées, EXOJO, S.L. enverra au client par écrit l'offre économique, le délai de livraison et le reste des caractéristiques et/ou conditions de la commande, y compris un versement d'acompte. Le client retournera l'offre avec l'acceptation de cette dernière, ce qui mettra en marche sa fabrication. Si pour une raison quelconque le client annulait la commande, EXOJO, S.L. se réserve le droit d'exercer toute action de recouvrement de 100% de la commande, en mettant à la disposition du client les pièces dans l'état de fabrication dans lequel elles se trouvent.

Mode de paiement

Paiement à 30 jours date de facture par virement. Paiement au comptant, dès réception de la marchandise. EXOJO, S.L. conserve la propriété de la marchandise jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de la facture émise. En cas de défaut de paiement de factures, nous ne procéderons à la livraison qu'avec un versement anticipé des fonds.

Jurisdiction

EXOJO, S.L. et ses clients sont expressément soumis à la Jurisdiction des Tribunaux et Cour d'Appel d'Albacete, avec renoncement à tout autre juridiction.



Pol. Ind. El Salvador II / C / D. nº8 02630 La Roda (Albacete)
Tel. 0034 967 440 257 Fax. 0034 967 441 257
ventas@exojo.es www.exojo.es